

联系我们

刘经理:15052288575

王经理:13951576022

☎:051088231068

☎:051088231068

✉: sales@wxrunde.cn

<http://www.wxrunde.cn>

ADD:中国江苏无锡市新区坊前新风路 36 号

KPDZ 直流低压电动平车

KPDZ 系列是 36V 单相(三相)低压轨道供电直流电动平车，以轨道滑触线供电。地面降压变压器控制柜将单相(三相)交流 380V 降压至单相(三相)36V，经轨道滑触线馈送给平车，再经车载整流装置整流成直流电。平车动力由直流牵引电机提供。

该型号产品同时继承了 KPD 轨道供电、KPX 蓄电池平车的优点，又避免了 KPD 欠压起动困难、运行距离短和 KPX 型号蓄电池维护、充电麻烦的缺点。直流电机与交流电机相比有不易烧损，起动力矩大，过载能力强的优点。即使由于轨道绝缘老化等原因，在欠压的工况下仍能可靠工作，不会烧损电机或接触器触点。

选装件

- 进口工业无线遥控
- 进口无级调速



KPDZ 直流低压电动平车主要技术参数



型号	KPDZ	KPDZ6	KPDZ10	KPDZ16	KPDZ25	KPDZ40	KPDZ63	KPDZ100	KPDZ200
额定载重(t)		6	10	16	25	40	63	100	200
台面尺寸(mm)	长 L	3600	3600	4000	4500	5000	5600	6300	8000
	宽 B	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2800	2800
	高 H	550	550	580	650	700	850	900	950
速度 m/min)		30	30	30	30	25	25	20	20
底部间隙(mm)		50	50	50	60	60	60	60	60
车轮直径(mm)		400	400	400	500	500	600	600	600
轨内侧距 C(mm)		1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
轴距 A(mm)		1900	1900	2200	2500	2800	3200	3600	4400
电机/功率(Kw)		XQ-1.5	XQ-1.5	XQ-3	XQ-3	XQ-5	XQ-6.3	XQ-6.3	XQ-6.3X2
电源供电方式	380V 单相(三相) 降压到 36V 经车上整流成直流 36V, 拖动直流牵引电机								
参考重量(t)		2.5	2.7	3.5	4.6	6.0	8.6	10.6	21
推荐钢轨型号		P24 YB222-63		P38 GB183-63		P43 GB182-63		P50 GB181-63	
车轮数量/轮压		4/2.2t	4/3.3t	4/5t	4/7.5t	4/11.5t	4/18t	4/27.5t	8/28
注：1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制； 2) 无线遥控装置可选； 3) 进口无级调速可选 4) 检测碰撞停车									





无锡润德平车